

Specifica tecnica SIL_TEK 30 S - Sgrassante

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rev. 2 del 09.2013

Specialità detergente innovativa. E' infatti una interessante alternativa economica, ecologica e di impiego universale nello sgrassaggio dei metalli con prodotti acquosi.

Il prodotto può essere impiegato con tutti i metalli e rimuove molto rapidamente ogni tipo di sporco superficiale (oli interi ed emulsionabili, morchie, grassi, paste di lappatura ecc.)

Si utilizza solitamente in impianti a spruzzo e presenta un'azione detergente molto energica, pur evitando le ossidazioni dei metalli.

Si può impiegare anche con ultrasuoni, con ottimi risultati.

E' mediamente alcalino, con agenti tamponanti.

Non dà luogo a formazione di schiuma.

Separa rapidamente olii e grassi e presenta una durata notevolmente superiore ai prodotti tradizionali alcalini.

Consigliato per i lavaggi in coclea di minuterie e viterie.

Adatto per i lavaggi interoperazionali e monofase.

IMPIEGO

Concentrazione : da 30 a 70 g/l;

Temperatura : da 50 a 75° C.

Tempo : da 2 a 5 minuti complessivi

Impianto : a spruzzo o con ultrasuoni

CONTROLLO

Prelevare 10 cc. di bagno, aggiungere circa 20 cc. di acqua e 3 gocce di indicatore Fenoltaleina.

Titolare con Acido Cloridrico 0,1 N fino a viraggio da violetto ad incolore.

Moltiplicando i cubici utilizzati per 15.6 si ottengono i grammi/litro di prodotto presenti nel bagno.

Si può controllare il bagno con cartine sensibili di pH

pH 10 = circa 25 g/l

pH 11 = circa 50 g/l

pH 12 = circa 100 g/l

PRECAUZIONI

Il prodotto non richiede particolari precauzioni per l'impiego; si consiglia tuttavia di usare guanti ed occhiali protettivi. In caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua.

GARANZIA

Le informazioni ed i dati qui contenuti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, ma tutte le raccomandazioni e tutti i suggerimenti sono forniti senza alcuna garanzia, in quanto le condizioni d'impiego non sono sotto il nostro controllo. La Società declina ogni responsabilità per inconvenienti derivanti dall'uso improprio del prodotto.



Rev. 2 del
09.2013

SILCO s.r.l. Quinta strada 9 Interporto S.I.TO. - 10040 Rivalta (TO)
http: www.silcotorino.it e-mail: info@silcotorino.it

Pagina 1 di 1